



PoolLAB 2.0[®]

PHOTOMETER



MESURE 3 PARAMÈTRES EN PARALLÈLE

24 PARAMÈTRES POUR LA PISCINE

BLUETOOTH[®] ET WIFI

GRAND ÉCRAN COULEUR

CUVETTE ÉCHANGEABLE

4 LONGUEURS D'ONDE (460|525|565|625NM)

IP68 ÉTANCHE

LOGICIEL GRATUIT | APP | CLOUD

RÉACTIFS: PASTILLES | LIQUIDES | POUVRE


24 PARAMÈTRES POUR LA PISCINE:

Chlore (libre | combiné | total) | pH | Alcalinité (capacité acide) | Acide cyanurique (stabilisant) | Oxygène actif (MPS)* | Brome** | Dioxyde de chlore ** | Ozone** | Peroxyde d'hydrogène * | Dureté calcique* | Dureté totale* | Urée* | PHMB* | Aluminium* | Ammonium* | Chloramine* | Cuivre* | Fer* | Nitrate* | Nitrite* | Phosphate* | Potassium* | Sulfate* | Zinc*

LOGICIELS & APP



CLOUD



SCANNEZ-MOI!



*NÉCESSITE DES RÉACTIFS NON INCLUS DANS LE KIT DE BASE **NÉCESSITE DES COMPRIMÉS DE GLYCINE SI DU CHLORE EST PRÉSENT DANS L'ÉCHANTILLON
* LES COMPRIMÉS DE GLYCINE NE SONT PAS INCLUS DANS LE KIT DE BASE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le PoolLab® 2.0 est la solution idéale pour l'analyse professionnelle de l'eau des piscines et des spas. La cuvette de mesure triple fixe mais interchangeable permet un échantillonnage rapide en plongeant simplement le PoolLab® étanche IP68 dans l'eau. 9 touches donnent un accès direct au fonctionnement ZERO (seulement 1 x par lot de mesure) et aux 24 paramètres différents pour l'analyse de l'eau de piscine.

Le PoolLab® 2.0 intègre à la fois Bluetooth® et WiFi pour se connecter activement au logiciel et à l'application LabCom® gratuits, ou pour synchroniser automatiquement les données avec LabCom® Cloud.

Les résultats des tests sont toujours attribués aux comptes sources de mesure créés individuellement par l'utilisateur. Dans le logiciel et l'application LabCom®, on peut, entre autres, imprimer des rapports, calculer le Chlore actif et même recevoir des recommandations de dosage basées sur des produits de traitement de l'eau saisis individuellement. Le calcul de l'indice LSI est également proposé via le logiciel et l'application. Un service Cloud gratuit – avec lequel PoolLab® 2.0 peut synchroniser automatiquement les données via WiFi – garantit que le logiciel et l'application fonctionnent toujours avec la même base de données.



PARAMÈTRES

Paramètre	Avec pastilles	Avec réactifs liquides	Paramètre	Avec pastilles	Avec réactifs liquides
Acide cyanurique	0 – 100 mg/l (ppm)	--	Nitrite (LR)	0.00 – 1.50 mg/l (ppm)*	solo
Alcalinité	0 – 200 mg/l (ppm)	--	Oxygène Actif (MPS)	0.00 – 20.0 mg/l (ppm)*	--
Aluminium	0.00 - 0.30 mg/l (ppm)*	simple	Ozone	0.00 – 4.00 mg/l (ppm)**	0.00 – 2.70 mg/l (ppm)** **
Ammonium	0.00 – 1.20 mg/l (ppm)*	simple	Per. d'hydrogène (LR)	0.00 – 2.40 mg/l (ppm)*	--
Brome	0.00 – 13.0 mg/l (ppm)**	0.00 – 9.00 mg/l (ppm)** **	Per. d'hydrogène (LR)	0 – 180 mg/l (ppm)*	--
Chloramine	0.00 – 6.00 mg/l (ppm) *	--	pH	6.50 – 8.40 pH	6.50 – 8.40 pH*
Chlore (fCl cCl tCl)	0.00 – 6.00 mg/l (ppm)	0.00 – 4.00 mg/l (ppm)*	PHMB	5 – 60 mg/l (ppm)*	--
Chlore (HR)	5 – 200 mg/l (ppm)*	--	Potassium	0.70 – 12.0 mg/l (ppm)**	--
Cuivre	0.00 – 5.00 mg/l (ppm)*	--	Phosphate (LR)	0.00 – 4.00 mg/l (ppm)*	solo
Dioxyde de chlore	0.00 – 11.0 mg/l (ppm)**	0.00 – 7.50 mg/l (ppm)** **	Phosphate (HR)	0 – 80 mg/l (ppm)*	solo
Dureté Calcique	simple	0 – 500 mg/l (ppm) *	Sulfate	5 – 100 mg/l (ppm)*	--
Dureté totale	--	0 – 500 mg/l (ppm) *	Urée	0.10 – 2.50 mg/l (ppm)*	solo
Fer (LR)	0.00 – 1.00 mg/l (ppm)*	solo	Zinc	0.00 – 1.00 mg/l (ppm)*	--
Nitrate	1 – 50 mg/l (ppm)*	solo			

*RÉACTIFS NON INCLUS DANS LE KIT DE BASE **NÉCESSITE DES PASTILLES DE GLYCINE SI DU CHLORE EST PRÉSENT DANS L'EAU DE L'ÉCHANTILLON - LES PASTILLES DE GLYCINE NE SONT PAS INCLUS DANS LE KIT DE BASE.

CONTENU DU KIT

KIT DE BASE:

1 x PoolLab® 2.0 avec Bluetooth® et WiFi, IP68 étanche
 1 x Chambre de mesure à 3 cavités (échangeable)
 1 x Capuchon de protection contre la lumière
 3 x Tige d'agitation en plastique
 1 x Seringue de 10 ml
 3 x Piles AA
 1 x Manuel d'utilisation imprimé
 Logiciel LabCOM® gratuit
 Application LabCOM® gratuite
 Service Cloud LabCOM® gratuity

PARAMÈTRES:

Tous les paramètres du tableau ci-dessus.
 Les paramètres futurs pourront facilement être importés en exécutant une mise à jour (LabCOM® App/Software).

RÉACTIFS:

20 pastilles Phenol Red
 20 pastilles DPD N° 1
 10 pastilles DPD N° 3
 10 pastilles Alkalinity-M
 10 pastilles Acid. Cya

Tous les pastilles sont de qualité photométrique

NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS PROPOSER NOS PRODUITS AVEC VOTRE LOGO/COMME VOTRE PROPRE VARIANTE!
 ÉCRIREZ À SALES@WATER-ID.COM POUR RECEVOIR UN DEVIS PERSONNALISÉ.